LAMPARADIRECTA.ES

Especificaciones Philips Panel LED CoreLine RC132V 37W 4300lm - 840 Blanco Frio | 60x60cm - UGR <19 - Dali Regulable

Ver producto

Datos técnicos

SKU	235661
EAN	8710163334707
Nombre del fabricante	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	37
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Color de Luz	4000K - Blanco Frio
Código de Color	840 Blanco Frio
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Ángulo de Luz (grados)	90
Flujo Luminoso (Lumen)	4300
Eficacia Luminosa (Lm/W)	116.2
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule

Conexión de la Luminaria	PI [Push-in conector de 3 polos]
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PMMA (polimetilmetacrilato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	PMMA (Polymethylmethacrylate)
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	597
Ancho (mm)	597
Altura (mm)	42

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Especialista en iluminación

Planes de iluminación **personalizados**

Hasta **7 años** de garantía

Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

Trustpilot