



Especificaciones Philips Panel LED Coreline RC132V
33W 3600lm - 840 Blanco Frio | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Regulable - Luz de emergencia 3 horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238217
EAN	8718699967109
Nombre del fabricante	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	33
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Color de Luz	4000K - Blanco Frio
Código de Color	840 Blanco Frio
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Ángulo de Luz (grados)	90
Flujo Luminoso (Lumen)	3600
Eficacia Luminosa (Lm/W)	123
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule

Conexión de la Luminaria	Push-in-connector, 6-pole
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PS (Polystyrene)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	3 Horas
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	595
Ancho (mm)	595
Altura (mm)	16

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**