



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Cuadrado DN572B VLC-E 10.3W 1350lm 80D - 840 Blanco Frio | 214mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU | 238748 |
| EAN | 8718699970758 |
| Nombre del fabricante | DN572B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 70000 |

Información técnica

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Orientable | No |
| Tecnología | LED Integrado |
| Potencia | 10.3 |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | Sí, regulable |
| Color de Luz | 4000K - Blanco Frio |
| Código de Color | 840 Blanco Frio |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Driver Incluido | Sí |
| Ángulo de Luz (grados) | 80 |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1350 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Profundidad de Instalación (mm) | 119 |

Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 22

Cubierta Óptica PC (polycarbonato)

Acabado del Reflector PC (Polycarbonate)

Tipo de Producto Downlight LED

Información de luminaria

EOC8 97075800

Montura Empotrada

Espacio necesario para instalación (mm) 200x200

Nivel de Protección IP IP20

Protección Contra impactos IK02 - 0.20 Joule

Temperatura de Funcionamiento +10 to +25

Material Aluminio

Color de la Luminaria Blanco

Color de la carcasa Blanco

Conexión de la Luminaria PIP [Conector Push-in / Pull-out]

Dimensiones

Altura (mm) 119

Diámetro (mm) 214

Información sensor

Sensor Incluido

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

No



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**